

COMORCAP LS

DÉCAPANT DE PEINTURES

Le COMORCAP LS est une composition solvante organique, parfaitement stable, permettant l'élimination des peintures de tous supports par pulvérisation ou par trempé.

Aucune action corrosive sur les métaux, en particulier les aciers et les alliages légers. Peut être utilisé sur le bois. Attaque les caoutchoucs et certaines matières plastiques.

UTILISATIONS

- . Décapage des peintures grasses, cellulosiques, synthétiques à séchage à l'air ou au four, par immersion des pièces à décaper. Utiliser une cuve en acier ordinaire.
- . Veillez à ne pas introduire d'eau dans la cuve de traitement. Hors utilisation, recouvrir la cuve d'un couvercle étanche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

. Composition	solvants halogénés et oxygénés.
. Aspect	liquide transparent
. Densité moyenne	1,28
. Odeur	solvant chloré
. Inflammabilité	pas de point d'éclair au point d'ébullition

Socomor
Finishing Technologies

Support technique International / International Technical Support
tel. +33 (0)2 97 43 76 90 fax +33 (0)2 97 54 50 26 E-mail Support@socomor.com

*Veillez consulter notre site Web pour connaître notre correspondant le plus proche
Please consult our Web site to find our nearest correspondent*

socomor@socomor.com



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

- Le COMORCAP LS contient des solvants chlorés, ce qui nécessite une ventilation adéquate des locaux où il sera utilisé.
- Comme pour tous les solvants chlorés, il est recommandé de ne pas fumer en présence de vapeurs et de travailler loin des flammes, ce qui peut conduire à la formation de produits de décomposition dangereux.
- Stocker les fûts de COMORCAP LS à l'abri du soleil et loin des flammes, dans un local frais.
- Les emballages sont susceptibles de se déformer au stockage ; ouvrir avec précaution.

Veillez consulter la fiche de données de sécurité pour de plus amples informations.

Cette fiche annule et remplace la précédente.

« Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMOR qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.»

Socomor
Finishing Technologies

Support technique International / International Technical Support
tel. +33 (0)2 97 43 76 90 fax +33 (0)2 97 54 50 26 E-mail Support@socomor.com

*Veillez consulter notre site Web pour connaître notre correspondant le plus proche
Please consult our Web site to find our nearest correspondent*

socomor@socomor.com

